

# Deputasjon 16.01.18

Lokal forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra  
mindre avløpsanlegg.

14.01.2018



# Anlegg for gråvann:

- Består av tanker for slamavskiller, støtbelasningskum, filterkum og inspeksjonskum.
- Er iht retningslinjer fra VAV om utslipp av sanitært avløpsvann fra spredt bolig,- fritids- og annen bebyggelse av 28.02.07, revidert 01.10.10.
- Alle har etablert serviceavtale for anlegget med privat selskap
  - Årlig gjennomgang av anlegg med rapport til eier og VAV
- VAV utfører selv inspeksjon av alle anlegg hvert 2. år
  - Rapport og eventuelle pålegg blir gitt.
- Er inngått avtale med septikfirma for regelmessig tømming av slamavskiller
  - Hvert 2. år etter pålegg fra VAV
  - Kombineres med øvrig tømming for å redusere kostnad og miljøbelastning
- Alarm er montert i tankene om pumpe skulle svikte eller anlegg gå tett.
- Oversikt over tømming oversendes/innhentes av VAV

14.01.2018



# Ref reguleringsplan: Krav til do-tankrom

- Areal er satt til 15 m<sup>2</sup>
- Do-tankrom må ligge utenfor grunnmur (kjeller)
- Plasseres i støpt rom (inkludert støpt gulv) med tilgang for inspeksjon fra 3 sider

14.01.2018



# Do-tank



14.01.2018



## **Anlegg for sort vann (dotank)**

- Er plassert som en del av kjeller
- Alarm varsler når den er full
- Etablerte avtaler med septikfirma for tømning når den er full
- Flere installerer nå vakuumanlegg for å kunne redusere behov for tømning
  - Velforeningene anbefaler dette som et godt miljøtiltak
- Oversikt over tømning oversendes/innhentes av VAV

14.01.2018



# Oppsummering

- **Forskrift om tømming av mindre slamanlegg vedtas ikke.**
- Er allerede godt ivaretatt gjennom eksisterende ordninger.
- Foreslåtte tømmefrekvens er et dårlig miljøtiltak
  - Hvorfor tømme tanker som ikke er fulle eller uten behov.
- Ordning vil med stor sannsynlighet bli dyrere for den enkelte beboer uten at det gir noen gevinster.
- Oversikt over tømming oversendes/innhentes av VAV

14.01.2018

